

GANTS DE TRAVAIL NITRILE DOUBLE ENDUCTION

Gants de travail contre les risques mécaniques

PG6146

Née pour Protéger



Protection des mains



EN 388

EN ISO 21420



Désignation :

PG6146

Type d'EPI :

Protection des mains – Gants de travail contre les risques mécaniques

Catégorie EPI : II

Description :

Les gants PG6146 sont des gants de travail double enduction nitrile, conçus pour offrir une excellente adhérence, une bonne résistance à l'abrasion et un confort optimal lors des travaux prolongés.

Le support en polyester sans couture jauge 13 est d'abord enduit de nitrile lisse, puis d'une seconde couche de nitrile sablé sur la paume, améliorant considérablement la préhension en milieux humides ou huileux.

Matériaux :

- Support : Polyester sans couture – jauge 13
- 1^{re} enduction : Nitrile lisse (bleu) – paume et dos
- 2^e enduction : Nitrile sablé (noir) – paume et pouce
- Manchette : Poignet tricot

Performances mécaniques (EN 388) :

- Abrasion : 4
- Coupure (lame) : 1
- Déchirure : 4
- Perforation : 1
- Coupure TDM : X

Normes & Conformité :

EN 388:2016 + A1:2018 – Risques mécaniques

EN ISO 21420:2020 – Exigences générales pour les gants de protection

Conforme au Règlement (UE) 2016/425

Marquage CE

Tailles :

7 – 8 – 9 – 10 – 11

Couleurs :

- Support : bleu
- Enduction : noir

Domaines d'application :

- Manutention générale
- Travaux mécaniques
- Maintenance industrielle
- Automobile et réparation
- Construction et quincaillerie
- Environnements huileux ou humides

Atouts produit :

- Double enduction pour une protection renforcée
- Excellente adhérence grâce au nitrile sablé
- Bonne résistance à l'abrasion
- Confort et souplesse pour port prolongé
- Réduction de la fatigue des mains

Conditionnement :

- 12 paires / sachet
- 120 paires / carton



TANSAN

DOUBLE DIPPED NITRILE WORK GLOVES

Hand Protection – Protective gloves against mechanical risks

PG6146

Born to Protect.



Hand Protection



EN 388

EN ISO 21420



Product Name :

PG6146

PPE Type :

Hand Protection – Protective gloves against mechanical risks

PPE Category: II

Description :

PG6146 gloves are double dipped nitrile work gloves designed to provide excellent grip, high abrasion resistance, and optimal comfort for extended working periods.

The seamless polyester liner, gauge 13, is first coated with smooth nitrile, then finished with a second sandy nitrile coating on the palm, ensuring superior grip in oily or wet environments.

Materials :

- Liner: Seamless polyester – gauge 13
- 1st coating: Smooth nitrile (blue) – palm & back
- 2nd coating: Sandy nitrile (black) – palm & thumb
- Cuff: Knitted wrist

Mechanical Performance (EN 388) :

Abrasion resistance: 4

Blade cut resistance: 1

Tear resistance: 4

Puncture resistance: 1

Cut resistance (TDM): X

Standards & Compliance :

EN 388:2016 + A1:2018 – Mechanical risks

EN ISO 21420:2020 – General requirements for protective gloves

Compliant with Regulation (EU) 2016/425

CE marking

Sizes :

7 – 8 – 9 – 10 – 11

Colours :

Liner: Blue

Coating: Black

Applications :

- General handling
- Mechanical work
- Industrial maintenance
- Automotive and repair
- Construction and hardware
- Oily and wet environments

Key Benefits :

- Double dipped nitrile coating for enhanced protection
- Excellent grip with sandy nitrile palm
- High abrasion resistance
- Comfortable and flexible liner
- Reduced hand fatigue during prolonged use

Packaging :

- 12 pairs / bag
- 120 pairs / carton



TANSAN

www.tansan-safety.com