

GANTS DE SOUDAGE CUIR RÉSISTANTS À LA CHALEUR

Protection des mains – Gants de soudage et travaux à chaud anti-chaleur

CHALEUR662

Née pour Protéger



Protection des mains

CE EN 388
EN 407
EN 12477
EN ISO 21420



Désignation :

CHALEUR662

Type d'EPI :

Protection des mains – Gants de soudage et travaux à chaud

Catégorie EPI : II

Description :

Les gants CHALEUR662 sont des gants de soudage en cuir croûte de bovin, conçus pour protéger efficacement les mains contre les risques mécaniques, la chaleur, les flammes et les projections de métal en fusion.

Ils sont dotés d'une manchette longue type gantelet, offrant une protection renforcée du poignet et de l'avant-bras lors des travaux de soudage et d'usinage à chaud.

Matériaux :

- Matière principale : Cuir croûte de bovin
- Doublure paume : Tissu éponge – 30 % polyester / 70 % coton
- Doublure manchette : Tissu – 60 % polyester / 40 % coton
- Construction : 5 doigts

Caractéristiques :

- Longueur totale : ≈ 35 cm
- Manchette : Large (gantelet)
- Coutures renforcées
- Bonne résistance à l'usure et à la chaleur

Performances mécaniques – EN 388:2016 + A1:2018 :

Abrasion : 3

Coupure (lame) : 2

Déchirure : 4

Perforation : 4

Coupure TDM : X

Protection thermique – EN 407:2020 :

Propagation limitée de la flamme : 4

Chaleur de contact : 1

Chaleur convective : 3

Chaleur radiante : X

Petites projections de métal en fusion : 4

Grandes projections de métal en fusion : X

Normes & Conformité :

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 – Exigences générales

EN 388:2016 + A1:2018 – Risques mécaniques

EN 407:2020 – Risques thermiques

EN 12477:2001 + A1:2005 – Type A – Gants de soudage

Conforme au Règlement (UE) 2016/425

Marquage CE

Tailles :

10 – 11

Couleurs :

Rouge

Domaines d'application :

- Soudage (MMA, MIG, MAG)
- Travaux à chaud
- Métallurgie
- Industrie lourde
- Maintenance industrielle
- Travail des métaux

Atouts produit :

- Protection thermique renforcée
- Cuir épais et résistant à l'usure
- Excellente résistance aux projections de métal en fusion
- Manchette longue pour protection de l'avant-bras
- Conforme aux exigences du soudage Type A

Conditionnement

– 12 paires / sachet

– 60 paires / carton



TANSAN

HEAT RESISTANT LEATHER WELDING GLOVES

Hand Protection – Welding and heat resistant gloves

CHALEUR662

Born to Protect.



Hand Protection

CE EN 388
EN 407
EN 12477
EN ISO 21420



Product Name :

CHALEUR662

PPE Type :

Hand Protection – Welding and heat resistant gloves

PPE Category: II

Description :

CHALEUR662 gloves are heat resistant cow split leather welding gloves, designed to protect hands against mechanical hazards, heat, flames, and molten metal splashes.

The long gauntlet cuff provides extended protection for the wrist and forearm, making these gloves suitable for welding and hot work operations.

Materials :

- Main material: Cow split leather
- Palm lining: Terry fabric – 30 % polyester / 70 % cotton
- Cuff lining: Fabric – 60 % polyester / 40 % cotton
- Construction: Five-finger design

Features :

- Total length: approx. 35 cm
- Loose long cuff (gauntlet)
- Reinforced stitching
- High resistance to heat and wear

Mechanical Performance – EN 388:2016 + A1:2018 :

Abrasion resistance: 3

Blade cut resistance: 2

Tear resistance: 4

Puncture resistance: 4

Cut resistance (TDM): X

Thermal Protection – EN 407:2020 :

Limited flame spread: 4

Contact heat: 1

Convective heat: 3

Radiant heat: X

Small splashes of molten metal: 4

Large quantities of molten metal: X

Standards & Compliance :

EN ISO 21420:2020 + A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018

EN 407:2020

EN 12477:2001 + A1:2005 – Type A

Compliant with Regulation (EU) 2016/425

CE marking

Sizes :

10 – 11

Colours :

Red

Applications :

- Welding operations
- Hot work
- Metal fabrication
- Heavy industry
- Industrial maintenance

Key Benefits :

- High heat and flame resistance
- Durable cow split leather
- Protection against molten metal splashes
- Extended forearm protection
- Suitable for Type A welding

Packaging

- 12 pairs / polybag
- 60 pairs / carton



TANSAN